



DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation
The Universe of the Waterproof and the Insulation.

CATALOGUE PRODUIT DERBIGUM

2025-2026



SOMMAIRE

02 DERBIGUM SP4

DERBIGUM GC5 03

04 GRANI COLOR VERT

DERBIGUM EP4 05

06 DERBIFLEX

DERBIETANCHE 07

08 EXTRASEAL GRIS DS
500G KIT

DERBITOIT 09

10 CHIBIGOL

NARDYL 11

DERBICOL 12

13 SELVERGUM

EXTRALATEX 14

15 DERBIROUTE

CAROJOIN 16

17 EXTRAFUGE
MORTIER

EXTRAFUGE BETON 18

19 EXTRAREPAIR DR 400

EXTRATOP DT 300 20

21 PEINTURE ETAPUR GRIS RAL
7040 (A+B=25KG) & DILUANT

DERBICOTE 22



DERBIGUM[®]
AFRICA

MEM-ETA-001



DERBIGUM SP4

Présentation

DERBIGUM SP4mm est une membrane d'étanchéité de toiture, monocouche biarmée, bénéficiant de la garantie de 10 ans.

Destination

DERBIGUM SP4mm est destinée à l'étanchéité : Des toitures plates et sans pente accessibles ou pas.

- Des toitures terrasses rampantes.
- Des toitures inclinées.

DERBIGUM SP4mm s'applique sur tous les supports traditionnels en maçonnerie et d'une manière générale sur tous supports isolants non porteurs bénéficiant d'un avis technique ou d'un avis favorable de l'ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.

Dimensions = 10mX1m

Poids = 56kg

Stockage = debout



 <https://comercom-rdc.com>



DERBIGUM[®]
AFRICA

MEM-ETA-002



DERBIGUM GC5

Présentation

DERBIGUM GC5mm est un revêtement d'étanchéité monocouche biarmé, bénéficiant de la garantie de 10 ans.

Destination

DERBIGUM GC5mm est conçu et destiné à l'étanchéité des tabliers de ponts et ouvrages d'arts, bassins en terre, terrasses jardins et fondations.

NB En cas de risque de sollicitations mécaniques sévères il est préférable d'utiliser le GC6.

DERBIGUM GC5mm s'applique aussi sur tous les supports traditionnels en maçonnerie et d'une manière générale sur tout support isolant non porteur bénéficiant d'un avis technique ou d'un avis favorable de L'ETANCHEITE TUNISIENNE S.A

Dimensions = 10mX1m

Poids = 62kg

Stockage = debout



 <https://comercom-rdc.com>

03



DERBIGUM[®]
AFRICA

MEM-ETA-005



GRANI COLOR VERT

Présentation

DERBIGUM SP4GRANICOLOR est un revêtement d'étanchéite monocouche auto protégé, biarmé ,bénéficiant de la garantie de 10 ans.

L'autoprotection de cette membrane est assurée par une couche de paillettes déposée à chaud.

Cette autoprotection est déclinée en différentes couleurs.

DERBIGUM SP4GRANICOLOR associe étanchéité et esthétique.

Destination

DERBIGUM SP4GRANICOLOR

est destiné à l'étanchéité :

- Des toitures plates et sans pente non accessibles.
- Des toitures terrasses rampantes.
- Des toitures inclinées.

Dimensions = 10mX1m

Poids = 52kg

Stockage = debout



 <https://comercom-rdc.com>



DERBIGUM[®]
AFRICA

MEM-ETA-006

DERBIGUM EP4

Présentation

DERBIGUM EP4 est Revêtement d'étanchéité monocouche biarmé, bénéficiant de la garantie de 10 ans.

Destination

DERBIGUM EP4 est destiné à L'étanchéité des toitures plates et sans pente accessibles ou non. toitures inclinées toitures terrasses rampantes Il s'applique sur tous les supports traditionnels en maçonnerie et d'une manière générale sur tous supports isolants non porteurs bénéficiant d'un avis technique ou d'un avis favorable de l'ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.

Dimensions = 10mX1m

Poids = 41kg

Stockage = debout

 <https://comercom-rdc.com>





DERBIGUM[®]
AFRICA

ETA-LIQ-004

DERBIFLEX

Destination

Revêtement d'étanchéité élastique pour toitures et façades.
Revêtement d'étanchéité pour les toitures accessibles avec pente.
Imperméabilisation des façades. Pontage de joints et fissures.
Réparation des tuiles et des gouttières.
S'il est appliqué sur des vieilles peintures, il est recommandé de vérifier auparavant l'adhérence.

Conditionnement

seaux plastiques de 20kg

 <https://comercom-rdc.com>





DERBIGUM®
AFRICA

ETA-LIQ-006



DERBIETANCHE

Destination

Système d'étanchéité liquide en phase aqueuse à base de bitume et de résines doté d'excellentes qualités d'adhésivité et d'élasticité. étanchéité non circulaire, imperméabilisation, protection des supports cimentaires, étanchéité des fondations et des ouvrages enterrés.

Travaux Publics : imperméabilisation des ouvrages d'art.

Isolation : écrans d'étanchéité à la vapeur d'eau et aux gaz dans les chambres de congélation et en atmosphère contrôlée.

Industrie : Revêtement et protection des charpentes, grillages, profilés, etc. Protection des conduites, citernes et réservoirs métalliques ainsi que des tuyaux et autres éléments etc ...

Conditionnement

- SEAU PLASTIQUE DE 15 K



<https://comercom-rdc.com>



DERBIGUM
AFRICA

ETA-LIQ-007



EXTRASEAL

Destination

Revêtement gris d'imperméabilisation flexible à base de liant hydraulique. Il permet de colmater d'une façon durable : Les principaux domaines d'utilisation du EXTRASEAL DS500G sont :

- Imperméabilisation des ouvrages contenant de l'eau : bassins, fontaines, bâches, piscines
- Imperméabilisation des zones humides avant la pose des carreaux : salle d'eau, buanderies, cuisines
- Protection des structures en béton contre la carbonatation et les sels
- Imperméabilisation sous carrelage des balcons et terrasses

 <https://comercom-rdc.com>





DERBIGUM[®]
AFRICA

PDT-BIT-002



DERBITOIT

Destination

Mastic bitumineux pour la réparation de l'étanchéité des toitures métalliques, ardoisées, ciment fibrées.

Il convient également aux reprises d'étanchéité d'une verrière, d'une gouttière ou d'un raccord toit-mur.

C'est un mastic bitumineux fibré à base de caoutchouc qui s'applique à froid.

Il est destiné à solutionner tous les désordres de l'étanchéité.

Il permet de colmater d'une façon durable :

- ▶ Les infiltrations des toitures.
- ▶ Les jonctions de terrasse.
- ▶ Les points singuliers corrodés.
- ▶ Il convient parfaitement pour la réparation des gouttières et des chéneaux.
- ▶ Il est appliqué dans l'étanchéité des raccords toit-mur, toitures des fibro-ciments, ainsi que la réparation des verrières.
- ▶ Boite métallique de 1 kg



 <https://comercom-rdc.com>



DERBIGUM[®]
AFRICA

PDT-BIT-003



CHEBIGOL

Destination

Email peinture à base de brai de pétrole.
Il s'oppose à toute pénétration d'eau dans les parois traitées.
C'est la solution économique pour la protection durable
des parois enterrées contre les pénétrations d'eau.
Il est destiné pour la protection des fondations.

Conditionnement

seau métallique de 12 kg

 <https://comercom-rdc.com>





DERBIGUM[®]
AFRICA

PDT-BIT-004

NARDYL

Destination

mastie d'étanchéite pour joints de dilation

Conditionnement

seau métallique de 18 kg

 <https://comercom-rdc.com>





DERBIGUM[®]
AFRICA

PDT-BIT-005

DERBICOL

Destination

Système d'étanchéité liquide en phase aqueuse à base de bitume et de résines doté d'excellentes qualités d'adhésivité et d'élasticité. étanchéité non circulaire, imperméabilisation, protection des supports cimentaires, étanchéité des fondations et des ouvrages enterrés.

Travaux Publics : imperméabilisation des ouvrages d'art.
Isolation : écrans d'étanchéité à la vapeur d'eau et aux gaz dans les chambres de congélation et en atmosphère contrôlée.

Industrie : Revêtement et protection des charpentes, grillages, profilés, etc. Protection des conduites, citernes et réservoirs métalliques ainsi que des tuyaux et autres éléments etc ...

 <https://comercom-rdc.com>





DERBIGUM[®]
AFRICA
PDT-BIT-007
PDT-BIT-008



SELVERGUM

Destination

Vernis aluminium pelliculant glycérophtalique.
La protection de la membrane
DERBIGUM Africa et les structures en acier.

Conditionnement

seau métalliques de 4 et de 16 kg



 <https://comercom-rdc.com>



DERBIGUM[®]
AFRICA

ADJ-AUX-003



EXTRALATEX

Destination

- Destination (Utilisation) :
- Additif pour mortiers, colles & enduits
- Améliore l'adhérence, l'élasticité et la résistance à l'eau
- Utilisé dans les chantiers de construction, carrelage, réparation béton, etc.
- Convient pour sols, murs, intérieurs et extérieurs

Conditionnement

Bidon plastique de 20 litres,

 <https://comercom-rdc.com>





DERBIGUM[®]
AFRICA

PIEN-ROU-001
PIEN-ROU-002
PIEN-ROU-007



DERBIROUTE

Destination

Marquage routier horizontal
(lignes, zébras, flèches directionnelles)
Trottoirs et bordures (peinture rouge/blanche)
Parkings, zones de sécurité, passages piétons
Aéroports, sites industriels, cours d'écoles
Adaptée à l'asphalte, béton ou pavés

Conditionnement

Seau de 25 kg (prêt à l'emploi
ou à diluer selon la formule)
Disponible en plusieurs
couleurs : blanc, jaune, rouge, noir

couleur disponible



JAUNE NOIR ROUGE

 <https://comercom-rdc.com>





DERBIGUM[®]
AFRICA

END-MOR-005-BEIGE
END-MOR-002-BLANC
END-MOR-005-GRIS
END-MOR-005-NOIR



CAROJOIN

Destination

Jointoiement de carrelage
intérieur & extérieur Adapté aux murs et sols Compatible
avec céramique, grès, faïence, pierre naturelle
· Pour joints de 2 à 15 mm Résistant à l'eau, aux moisissures,
et disponible en plusieurs teintes selon les finitions esthétiques.

Conditionnement

Seau ou sachet de 6 kg Poudre prête à gâcher
(à mélanger avec de l'eau)

couleur disponible



blanc NOIR gris beige

 <https://comercom-rdc.com>





DERBIGUM[®]
AFRICA

ADJ-AUX-004



EXTRAFUGE MORTIER

Destination

Hydrofugeant en poudre pour l'imperméabilisation.
Pour tout type de mortiers d'étanchéité de murs, façades, chapes imperméables, joints de maçonnerie, galeries de tunnels, piscines, réservoirs, cuvelages, formes de protection d'étanchéité de toitures terrasses.

- Il permet principalement de diminuer l'absorption capillaire en respectant les prescriptions de la norme NF EN 480-5. Cette diminution permet d'améliorer l'étanchéité des mortiers durcis.
- Il confère aux mortiers : Une parfaite imperméabilisation par transformation chimique et fixation de leurs constituants solubles, une meilleure onctuosité qui facilite la mise en œuvre et favorise la compacité, un temps d'utilisation plus long sans ressuage (inutile de rebattre).
- Il n'altère pas les résistances mécaniques.
- Il facilite l'adhérence des peintures.
- Il améliore la résistance au gel des mort durcis.

Conditionnement

carton de 20sacs de 1kg

 <https://comercom-rdc.com>





DERBIGUM[®]
AFRICA
ADJ-AUX-005



EXTRAFUGE BETON

Destination

Hydrofuge en poudre à ajouter au béton ou mortier
Utilisé pour : fondations, dalles, murs, bassins, citernes, etc.
Réduit la porosité, augmente la résistance à l'eau et prolonge la durabilité du béton
Dosage : généralement 1 à 2% du poids du ciment (à adapter selon usage)

Conditionnement

Sac de 15 kg (poudre)



 <https://comercom-rdc.com>



DERBIGUM[®]
AFRICA

ADJ-AUX-007



EXTRAREPAIR DR 400

Destination

Mortier de réparation classe R3 thixotrope, sans retrait, à hautes résistances, avec une forte adhérence à l'acier et au béton.

EXTRAREPAIR DR400 permet de réparer :

- ▶ Les surfaces industrielles : industrie mécanique, station de service, etc.
 - ▶ Les éléments en béton fortement sollicités
 - ▶ Les surfaces horizontales : tabliers de ponts, chapes, dallages, etc. il permet aussi : - Protection du béton contre les eaux agressives contenant des sulfates, chlorures
- Travaux d'entretien et de réparation en milieu agricole élevage d'animaux

 <https://comercom-rdc.com>





DERBIGUM[®]
AFRICA

ADJ-AUX-008



EXTRATOP DT 300

Destination

motier de surfacage destiné à l'égalisation esthétique des supports irréguliers.

EXTRATOP DT 300 permet le remplissage des nids de gravier et irrégularités des surfaces en béton et les défaut de décoffrage sur tous types d'éléments en béton ou en mortier.

Conditionnement

SAC Kraft de 25kg



 <https://comercom-rdc.com>

20



DERBIGUM[®]
AFRICA

PDT-BIT-004

PEINTURE ETAPUR GRIS RAL 7040 (A+B=25KG) & DILUANT

Destination

- Revêtement de sol ou mur en béton, atelier, parking, industrie, etc.
- Haute résistance mécanique et chimique
- Bonne adhérence, durabilité, et résistance à l'abrasion
- Application au rouleau, brosse, ou airless
- Diluant : utilisé pour ajuster la viscosité ou nettoyer les outils

Conditionnement

Kit bicomposant :

- ▶ Composant A (résine) + Composant B (durcisseur)
- ▶ Ensemble : 25 kg
- . Diluant compatible disponible en bidon (souvent 1L, 5L ou 10L)

 <https://comercom-rdc.com>





DERBIGUM[®]
AFRICA

ADJ-AUX-004



DERBICOTE

Destination

Bâtiment : Protection des murs exposés à l'action corrosive d'un milieu salin.

– Protection extérieure des silos, citernes, réservoirs et châteaux d'eau, piscines, etc.

Industrie : Revêtement et protection des charpentes, grillages, profilés, etc.

– Protection des conduites, citernes et réservoirs métalliques ainsi que des tuyaux et autres éléments en béton armé, amiante-ciment, etc.

– Protection des ouvrages d'art, de barrages, des canaux et berges.

– Ecrans pare-vapeur pour cellules frigorifiques.

DERBICOTE est compatible avec les liants hydrauliques et les produits de carrière.

– seau métallique de 5 kg et 15kg

– Fût métallique de 200 kg.

Conditionnement

– seau métallique 15kg



 <https://comercom-rdc.com>



CONTACT :

-  No.33,Av. Flambeau, Kinshasa, Gombe-
(ref: en face de SOFIBANQUE)
-  <https://comercom-rdc.com>
-  +243 853 495 555
-  infos.comercom@gmail.com

DES SOLUTIONS
Adaptées pour
LE Bâtiment

